

## PTFE聚四氟乙烯分散树脂(DF-2041F)

### 产品说明

本产品为分散PTFE产品，具有成纤性好、加工压缩比款等优点，适用糊状挤出加工技术。

### 技术指标

项目	单位	DF-2041F
外观	/	白色粉末
清洁度	/	优等
拉伸强度	MPa	≥25
断裂伸长率	%	≥300
粒径	μm	400~575
体积密度	g/L	475±100
含水率	%	≤0.030
最高压缩比	/	2500: 1
标准相对密度	g/cm <sup>3</sup>	2.145~2.175
挤出压力	MPa	50.0~75.0 (1700: 1)
加工方法	/	糊状挤出

### 主要用途

适用于中、高压缩比挤出的绝缘套管、薄壁管、电线电缆等。

### 包装、运输、贮存

- 1、产品包装在两层塑料袋内，装在硬质桶内，每桶净重20KG，每一包装桶内应附有产品合格证。
- 2、产品按非危险品运输，运输时应避免受潮和剧烈振动，避免保证破损。
- 3、产品应贮存在清洁、阴凉、干燥的仓库内，防止尘土、水汽等杂物的混入。

如果您想了解更多信息，请联系我们：

深圳市创信塑胶科技有限公司

Tel: +86 18676057437 Email: xl1797110736@163.com

<https://www.cxinplas.com>