

PTFE聚四氟乙烯分散树脂 (DF-2048F)

产品说明

本产品为分散PTFE产品，具有耐热性好、电气性能优异等优点，适用糊状挤出加工技术。

技术指标

项目	单位	DF-2048F
外观	/	白色粉末
清洁度	/	优等
拉伸强度	MPa	≥24
断裂伸长率	%	≥300
粒径	μm	400~575
体积密度	g/L	475±100
含水率	%	≤0.030
最高压缩比	/	2500: 1
标准相对密度	g/cm³	2.160~2.180
挤出压力	MPa	45.0~70.0 (1700: 1)
热不稳定指数	/	≤50
加工方法	/	糊状挤出

主要用途

适用于中、高压压缩比挤出的毛细管、薄壁管、电线电缆等。

包装、运输、贮存

- 1、产品包装在两层塑料袋内，装在硬质桶内，每桶净重20KG，每一包装桶内应附有产品合格证。
- 2、产品按非危险品运输，运输时应避免受潮和剧烈振动，避免保证破损。
- 3、产品应贮存在清洁、阴凉、干燥的仓库内，防止尘土、水汽等杂物的混入。

如果您想了解更多信息，请联系我们：
深圳市创信塑胶科技有限公司
Tel: +86 18676057437 Email: xl1797110736@163.com
<https://www.cxinplas.com>